

EH-800/EH-800B

Intelligent värmeregulator



EH-800 regulator för vattenburna värmesystem i bostäder och industrifastigheter. Till regulatort finns möjlighet att ansluta en extra värmekrets. När båda värmekretsarna används visas detta i displayen. Se symboler för V1 och V2. EH-800 har som standard intranet- / internetanslutning. OBS! EH-800B har inte denna anslutning.

TEKNISK DATA

Produktkod	OMA0558, OMA0559
Mått	bredd 172 mm, höjd 91 mm, djup 73 mm
Vikt	900 g
Kapsling	PC/ABS, IP42
Användningstemperatur	0...50 °C
Lagringstemperatur	-20...+70 °C
Spänning	24VDC 3,5W vanligt vägguttag Kan användas även 24VAC 50/60 Hz 7VA trafo
Regulator	Kompaktregulator PI reglering. Regulatorn och ställdon (10 Nm) 90 grader och gångtid 150 s.
Styrsätt	Utekomparerad framledningsstyrning. Ute- och rumskomparerad styrning Konstant reglering av framledning Torkningsfunktion (Betonggolv under byggtid)
Montering	Till Esbe VRG-, 3MG-, Termomix- och Belimo -ventiler har egna monteringsatser.
Anslutningar	Framledningsgivare Utetemperaturgivare Mätningar 3-4: (anslutes med medföljande kabel). USB enhet RJ45-2 Ethernet RJ45-1 Medföljande anläggningsgivare med 1,5m kabel. Tidskonstant < 2 s. Medföljande givare med 15 m kabel, kan förlängas eller förkortas. Tidskonstant < 10min Användning rumskomparering, mätningar, hemma- / bortainkoppling returtemp mätning. PC-anslutning kan användas för uppdatering RS 232 anslutning av GSM modem Anslutning görs med hjälp av extra enhet (extra tillbehör) 1 st universal ingång 1 st digital ingång 1 st digital utgång 1 st analog utgång Anslutning av GSM modem Lokalt nätverk/internetanslutning (ej EH-800B modell) Batteribackup. (behövs extra enhet, extra tillbehör) (ej EH-800B modell)
Garanti	3 år
Standarder	EMC-direktiv -Störningstolerans -Störningsavgivning Svagströmsdirektiv -Säkerhet 2014/30/EU, 93/68/EEC EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 2014/35/EEC, 93/68/EEC EN 60730-1