


RU23W Programmerbar rumsenhet

Programmerbar 2,3-tums kapacitiv färgskärm. Intern NTC10-temperaturgivare.

Enheten inkluderar en kostnadsfri GUI-redigerare för att skapa egna användargränssnitt utan behov av programmeringskunskaper. Dessutom finns färdiga mallar samt möjlighet att helt anpassa skärmen efter egna behov.

Programmering och anslutning till enheter som stöder Modbus TCP-protokoll sker via Wi-Fi. Enheten innehåller även en inbyggd simulator för att testa användargränssnittet innan det tas i bruk.



TEKNISK DATA

Produktkod	OMA0677
Skärm	Kapacitiv TFT-skärm med QVGA 2,3" skärm
Aktivt område	46.75 mm x 35.06 mm
Skärmutplösning	320x240
Externt minne	MicroSD-kort
Kommunikation	Modbus RTU/TCP, Wifi (För att ladda upp ditt projekt till skärm)
Temperatursensorer	Intern 10K NTC-givare, extern NTC-givare finns som tillbehör.
Driftområde	+5 ... +40°C
IP-klass	IP20
Mått	88 x 88 x 35
Driftspänning	12-40 VDC / 24-30 VAC, kabellängd max. 30 m
Strömförbrukning	1 W
Standards	
Radioutrustningsdirektivet	2014/53/EU
RoHS Direktiv	2011/65/EU och 2015/863/EU